



15, Rocade de la Croix St Georges  
**77600 BUSSY ST GEORGES**  
☎ 01.60.94.09.79  
☎ 01.64.76.65.98

## Panneaux de change

### PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT



Afficheur **panneau de change** à LEDs conçu pour la diffusion des cours d'achat et des cours de vente des **devises** ; il est spécialement destiné aux établissements bancaires ou aux agents de changes.

- Matrice de LEDs de couleur verte, rouge ou jaune (choix à exercer à la commande - panachage possible)
- Hauteur des caractères : 18 mm
- Distance de lecture maximum : 7 m
- Nombre de lignes : 4, 5, 6, 7 et 8 lignes en standard (autres sur option)
- Nombre de caractères par ligne : 2 X 7 (dont 1 pour la virgule flottante)
- Liaison : RS232 en standard, RS422, ETHERNET ou télécommande HF (en option)

- Alimentation : 176 - 264 VAC, 47/63 Hz
- Protocole de communication : DDM
- Programmation : télécommande HF ou par PC (non fourni) logiciel EasyChange® de notre conception
- Lettrage face avant : adhésif longue durée
- Caisson : en aluminium recouvert d'une peinture polyester de couleur noire en standard (toute autre couleur sur option)
- Température de fonctionnement : -10 à 50 °C
- Sauvegarde : par pile lithium (permet de conserver les cours, l'heure et la date durant 3 mois en cas de coupure de courant)
- Humidité ambiante : 0% à 95 % sans condensation
- Accessoires : livré en standard avec un cordon d'alimentation et un cordon de programmation RS232

### OPTIONS

- Affichage de l'heure et de la date séparée
- Nombre de lignes possibles jusqu'à 24

