

Panneaux de sécurité

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Les **panneaux de sécurité GALAXIE** peuvent gérer différentes informations issues d'automates ou programmables à distance. Ces panneaux d'**affichage électronique** sont réalisés, à la demande, selon un cahier des charges précis.



AFFICHAGE (en standard)

- Hauteur des caractères : de 18 à 560 mm
- Distance de lisibilité en mètres: variable en fonction de la hauteur de caractère (multiplier la hauteur du caractère x 0.5)
- Nombre de caractères : multiple
- Nombre de lignes : multiple
- Pour chaque caractère : 2 fontes d'**affichage électronique** possibles clignotement
- Couleur des caractères : rouge, ambre, verte, bleue ou blanche

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES PANNEAUX SECURITE

- Caisson en aluminium recouvert d'une peinture polyester de couleur noire en standard (toute autre couleur en option)
- Fixation : murale, suspendue ou sur mât
- Face avant en polycarbonate
- Diodes de haute qualité
- Alimentation électrique 176 à 264 VAC 47 à 63 Hz
- Sauvegarde des messages et du calendrier en cas de coupure secteur



PILOTAGE

- Par logiciel spécifique, via un PC (non fourni) équipé d'un système d'exploitation Microsoft Windows 9X, 2000, XP ou NT ou par télécommande H.F.
- Liaison RS232, RS422, RS485, WI-FI, HF, modem téléphonique filaire ou GSM



Affichage électronique : panneaux électroniques d'affichage, gestion du temps, horloges, afficheurs à LEDs, panneaux de sport, gestion de file d'attente...