

# PANNEAUX LUMINEUX

## Panneaux de change

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



Zoom

Afficheur panneau de change à LEDs conçu pour la diffusion des cours d'achat et des cours de vente des devises ; il est spécialement destiné aux établissements bancaires ou aux agents de changes.

- Matrice de LEDs de couleur verte, rouge ou jaune (choix à exercer à la commande - panachage possible)
- Hauteur des caractères : 18 mm
- Distance de lecture maximum : 7 m
- Nombre de lignes : 4, 5, 6, 7 et 8 lignes en standard (autres sur option)
- Nombre de caractères par ligne : 2 X 7 (dont 1 pour la virgule flottante)
- Liaison : RS232 en standard, RS422, ETHERNET ou télécommande HF (en option)

- Alimentation : 176 - 264 VAC, 47/63 Hz
- Protocole de communication : DDM
- Programmation : télécommande HF ou par PC (non fourni) + logiciel EasyChange ® de notre conception
- Lettrage face avant : adhésif longue durée
- Caisson : en aluminium recouvert d'une peinture polyester de couleur noire en standard (toute autre couleur sur option)
- Température de fonctionnement : -10 à 50 °C
- Sauvegarde : par pile lithium (permet de conserver les cours, l'heure et la date durant 3 mois en cas de coupure de courant)
- Humidité ambiante : 0% à 95 % sans condensation
- Accessoires : livré en standard avec un cordon d'alimentation et un cordon de programmation RS232

### OPTIONS

- Affichage de l'heure et de la date séparée
- Nombre de lignes possibles jusqu'à 24

**Affichage électronique : panneaux électroniques d'affichage, gestion du temps, horloges, afficheurs à LEDs, panneaux de sport, gestion de file d'attente....**



Zoom